11123 KIT MINICENTRALINA SINGOLO STADIO

Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
1112303	3 Kg		NR	1	1	54,5200
1112307	7 Kg		NR	1	1	73,6960

E. 20 x 1/14" SX - U. F 3/8

11120 CENTRALINA 2 ATTACCHI E 3 USCITE PER BOMBOLE GPL

Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
11120	Senza flessibili		NR	1	1	99,0760

Costruita in tubo di acciaio senza saldature UNI EN 10208-1 DN25 PN40, rubinetti con dispositivo di non ritorno a norma UNI 7131, valvola di sicurezza e manometro. 2 entrate: W20 x 1/14" sx M. Possibilità di uscita dx, sx e/o centrale.

11148 MINICENTRALINA 2 BOMBOLE DOPPIO STADIO

Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
11148	Minicentralina 2 bombole		NR	1	1	92,1200

Con riduttore di pressione 1° Stadio 12 Kg/h e Regolatore Gas 2° Stadio 4 Kg/h MATERIALI REGOLATORE: corpi: 1° stadio in Ottone. 2° stadio in lega di Zinco (Zama) protetto da trattamento galvanico (Zincatura gialla). Coperchi in lega di Zinco (Zama): 1° stadio protetto da Nichelatura. 2° stadio protetto da verniciatura a polvere epossidica. Componenti in gomma VITON conformi alla Norma EN 549.MATERIALI GRUPPO MINICENTRALINA: gruppo, manopole, pistoncini, boccole e rivetti in ottone. Sfere in acciaio. Anelli O-Ring in NBR a norma EN 549. Pastiglie di tenuta in teon. CARATTERISTICHE TECNICHE: portata del regolatore: 1° stadio 12 kg/h - 2° stadio 4 kg/h Taratura del regolatore: 1° stadio 1,5 bar - 2° stadio 30 mbar (Possibilità di regolazione del 2° stadio da 20 a 60 mbar) Pressione di alimentazione: 2,5 ÷ 11 bar (Pressione massima ammissibile 16 bar) Temperatura di esercizio: -20°C ÷ +50°C Entrata (rubinetti): Filetto Maschio W 20x1/14" Sx Uscita (regolatore): Filetto Femmina G 3/8"

11155 KIT INVERSORE AUTOMATICO GPL DOPPIO STADIO

Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
11155	6 Kg/h		NR	1	1	76,3280

A norma EN 13786
Per uso DOMESTICO
Per installazione ESTERNA
Installazione secondo UNI 7131
Connessioni con antiritorno
Con valvola di sfioro (PRV)
Con attacco manometro ga G1/8"F

Pressione entrata 0,5 - 16 bar
Press uscita fissa: 29 mb
Entrata W20 x 1/14" sx
Uscita G 3/8"F
Temp. esercizio -20 + 50°C

11151 CENTRALINA 2 ATTACCHI COMPLETA DI REGOLATORE



Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
11151	4 Kg/h		NR	1	1	94,0000

Senza flessibili