



11500 | PASTA VERDE VIKY



Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
1150015	Barattolo 150 gr		NR	1	48	1,7409
1150045	Barattolo da 450 Gr		NR	1	48	2,3763

Mastice antibloccante per guarnizioni di giunti e raccordi filettati di conduttore di gas, acqua, aria, ecc. Si utilizza con sfilacciature di canapa alla temperatura di -20 a +100°C Confezione: barattoli da gr 450 cartoni 48

11502 | PASTA VERDE VIKY SUPER PER GAS METANO



Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
11502	Verde		NR	1	1	3,9856

Mastice per sigillatura di guarnizioni, giunti e raccordi filettati per conduttore di gas e condotte di vapore a bassa e media pressione per acqua calda e fredda aria non contiene sostanze nocive, non invecchia, non essicca, non indurisce, rimane plastica e non corrode. Viene impiegata con sfilacciature di canapa o acriliche. - Temperatura di esercizio: da - 20°C a +145°C - pressione di esercizio 15 bar approvato per l'impiego nelle condotte contenenti ossigeno e gas fino a 10 bar . 60°C

11504 | SIGILLANTE ANAEROBICO FRENAFILETTI



Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
11504G	Giallo		NR	1	1	13,7616
11504R	Rosso		NR	1	1	11,7312

Per guarnizioni filettate metalliche e superfici piane con tolleranza fino a 0,5 mm in presenza di gas, acqua, gpl, idrocarburi, oli, aria compressa, fluidi per frigoriferi ecc. Si usa senza canapa, guarnizioni e ptfe. Resiste alle vibrazioni, agli sbalzi termici, alla corrosione, al calore, all'invecchiamento. Temperatura di esercizio: da - 55°C a + 150°C TIPO ROSSO Media resistenza allo svitamento resiste fino a 150 ATM TIPO GIALLO Media resistenza allo svitamento tipo speciale per l'impiego nelle condotte contenenti ossigeno e gas fino a 10 bar . 60°C

11506 | MASTICE BIANCO PER SANITARIA A.B.M.



Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
11506	-		NR	1	1	4,3240

11508 | STAGNO DISSODIANTE PER SALDATURA A STAGNO



Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
11508	-		NR	1	1	2,1206

Facilita la saldatura, rende scorrevole lo stagno, evita la formazione di residui acidi ed allontana qualsiasi resina o impurità. Nelle saldature dolci (rame) viene usato in sostituzione degli acidi corrosivi. Viene impiegato in tutti i lavori di elettricità. Si usa con lampada a gas quale decapante per le saldature capillari dei tubetti e dei raccordi di rame negli impianti idraulici e di riscaldamento.