

06030 SARACINESCA IN OTTONE STAMPATO PASSAGGIO TOTALE PN20

Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
0603004	1/2	83041AD05	NR	1	1	16,3598
0603005	3/4	83041AE05	NR	1	1	23,5395
0603006	1"	83041AF05	NR	1	1	32,2909
0603007	1"1/4	83041AG05	NR	1	1	49,0078
0603008	1"1/2	83041AH05	NR	1	1	59,7238
0603009	2"	83041AJ05	NR	1	1	77,0123



ICMA



06032 VALVOLA A SFERA M/F PASSAGGIO TOTALE C/LEVA IN ALLUMINIO

Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
0603203	3/8 PN 50	87352AC11	NR	1	1	9,1124
0603204	1/2 PN 50	87352AD11	NR	1	1	9,3712
0603205	3/4 PN 40	87352AE11	NR	1	1	13,8374
0603206	1" PN 40	87352AF11	NR	1	1	20,2161
0603207	1"1/4 PN 30	87352AG11	NR	1	1	31,0723
0603208	1"1/2 PN 30	87352AH11	NR	1	1	45,3034
0603209	2" PN 25	87352AJ11	NR	1	1	70,0983



ICMA



Valvola a sfera a passaggio totale, leva in alluminio verniciato rosso, filettatura M/F, asta comando antiscoppio doppio O-ring. Idonea per acqua in impianti di riscaldamento/raffrescamento/pneumatici. Filettatura ISO 228.

06034 VALVOLA A SFERA F/F PASSAGGIO TOTALE C/LEVA IN ALLUMINIO

Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
0603403	3/8 PN 50	87350AC11	NR	1	1	7,4587
0603404	1/2 PN50	87350AD11	NR	1	1	7,5487
0603405	3/4 PN 40	87350AE11	NR	1	1	10,9349
0603406	1" PN 40	87350AF11	NR	1	1	16,7061
0603407	1"1/4 PN 30	87350AG11	NR	1	1	27,5061
0603408	1"1/2 PN 30	87350AH11	NR	1	1	43,6497
0603409	2" PN 25	87350AJ11	NR	1	1	66,3858



ICMA



Valvola a sfera a passaggio totale, leva in alluminio verniciato rosso, filettatura F/F, asta comando antiscoppio doppio O-ring. Idonea per acqua in impianti di riscaldamento/raffrescamento/pneumatici. Filettatura ISO 228.

06036 VALVOLA A SFERA M/F A PASSAGGIO TOTALE C/BOCCHETTONE A FARFALLA IN ALLUMINIO

Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
0603604	1/2 PN 50	87347AD11	NR	1	1	10,8449
0603605	3/4 ON 40	87347AE11	NR	1	1	16,0536
0603606	1" PN 40	87347AF11	NR	1	1	24,0861
0603607	1"1/4 PN 30	87347AG11	NR	1	1	39,4872



ICMA



Valvola a sfera a passaggio totale c/bocchettone, farfalla in alluminio verniciato rosso, filettatura M/F, asta comando antiscoppio doppio O-ring. Idonea per acqua in impianti di riscaldamento/raffrescamento/pneumatici. Filettatura ISO 228.