


**IMIT**  
 IMIT CONTROL SYSTEM


### 10635 CRONOTERMOSTATO AD INCASSO DUO/503S

| Codice  | Descrizione | Rif.F. | UM | MV | CF | Prezzo          |
|---------|-------------|--------|----|----|----|-----------------|
| 1063502 | Giornaliero | 560075 | NR | 1  | 10 | <b>100,5800</b> |



Portata sui contatti = 8(5) A / 250 Vac - Campo di regolazione = 5°÷35°C - Alimentazione = n°2 batterie AA da 1,5V-LR6 - N° temperature impostabili = 2 - Fasce orarie = 1 h - Precisione termometro = ±0,3°C - T. max ambiente = 50°C - Classe isolamento = II - Grado di protezione = IP40 - Modalità di funzionamento: Manuale/Automatca/Antigelo - Impianto: riscaldamento/condizionamento

**IMIT**  
 IMIT CONTROL SYSTEM


### 10639 CRONOTERMOSTATO AD INCASSO CRD / 503 S

| Codice  | Descrizione | Rif.F. | UM | MV | CF | Prezzo          |
|---------|-------------|--------|----|----|----|-----------------|
| 1063902 | Settimanale | 560085 | NR | 1  | 10 | <b>182,0592</b> |



Portata sui contatti = 8(5) A / 250 Vac - Campo di regolazione = 5°÷35°C - Alimentazione = n°2 batterie AA da 1,5V-LR6 - N° temperature impostabili = 3 - Fasce orarie = 1 h - Precisione termometro = ±0,3°C - T. max ambiente = 50°C - Classe isolamento = II - Grado di protezione = IP40 - Modalità di funzionamento: Manuale/Automatca/Antigelo - Impianto: riscaldamento/condizionamento

**TIEmme**  
 elettronica


### 10654 CENTRALINA DIGITALE PER TERMOCAMINI E PANNELLI

| Codice | Descrizione            | Rif.F. | UM | MV | CF | Prezzo          |
|--------|------------------------|--------|----|----|----|-----------------|
| 10654B | Digitale placca bianca |        | NR | 1  | 1  | <b>120,3200</b> |



Supporto per scatola da incasso 3 moduli, visualizza la temperatura impianto, messaggi di allarme, configurazioni e funzionamento uscite. Segnalazione allarme acustico/visivo. Funzionamento antigelo - antiblocco pompa - test pompa e gestione sanitario, configurazione tramite l'ingresso flussostato, alimentazione 230Vac. Termostato comando campo di regolazione 20/85°C, sonde di temperatura IDRO 220/IDRO 230 nr. 1 sonda in cavo siliconico IDRO 220 nr. 1 sonda in cavo siliconico campo di misura 0/99°C, uscite pompa 230Vac 5A tutte le versioni. AUX contatti liberi (es. consenso caldaia, elettrovalvola) solo versione IDRO250. Uscite Serv. 230Vac 5A configurabile: attivazione di uscita diretta (es. Grill) tutte le versioni. Alimentazione: 230V 50 ÷ 60 HZ. Range di regolazione: 0°C + 90°C. Range di pressione: 0 - 4 bar.

**IMIT**  
 IMIT CONTROL SYSTEM


### 10651 REGOLATORE ELETTRONICO PER CAMINETTI

| Codice | Descrizione | Rif.F. | UM | MV | CF | Prezzo          |
|--------|-------------|--------|----|----|----|-----------------|
| 10651  | -           | 578257 | NR | 1  | 5  | <b>155,1752</b> |



Il regolatore per caminetti FIRE/503 WATER-N, attraverso la logica a microprocessore, gestisce i due circolatori, la valvola d'intercettazione e 1 uscita ausiliaria di un impianto di riscaldamento ad acqua, interfacciato ad un focolare a combustibile solido. Tramite la tastiera è possibile cambiare la modalità di funzionamento, automatico o manuale, impostare il set point della valvola deviatrice, quello dei due circolatori e quello dell'uscita ausiliaria. Il display visualizza la temperatura dell'acqua rilevata dal sensore, la condizione del circolatore e della valvola deviatrice e le varie segnalazioni di malfunzionamento del sistema. Adattabile alle placche delle maggiori marche in commercio: BTicino (serie LIVING INTERNATIONAL), Gewiss (serie PLAYBUS e PLAYBUS YOUNG), Vimar (serie IDEA e IDEA RONDO).

**IMIT**  
 IMIT CONTROL SYSTEM


### 10657 CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE A PARETE OPENTHERM

| Codice  | Descrizione | Rif.F. | UM | MV | CF | Prezzo          |
|---------|-------------|--------|----|----|----|-----------------|
| 1065702 | -           | 578870 | NR | 1  | 1  | <b>172,2080</b> |



Alimentazione: Batterie Alcaline 2x1,5V LR6 (Tipo AA) Durata batterie > 1 anno - Portata massima contatti: 5A(1A) 250 Vac - Temperatura ambiente massima: 50°C - Campo di visualizzazione temperatura: 0°C÷39°C - Campo di regolazione temperatura: 5°C÷35°C Risoluzione temperatura: 0,1°C - Differenziale temperatura: da 0,1°C a 2,0°C (standard: 0,2°C) Sonda di temperatura: NTC 100KΩ@25°C - Ingresso sonda esterna (opzione): NTC 10KΩ@25°C - Grado di protezione: IP20 - Classe di isolamento: Tipo II (doppio isolamento) - Tipo di azione: 1B - Grado d'inquinamento: 2 - Software: classe A - Resistenza al calore ed al fuoco: Categoria D Temperatura di stoccaggio: -25÷60°C - Tensione nominale di tenuta ad impulso: 2,5kV Montaggio: a parete