

Gas, sigillante e antincendio Elettrovalvole gas





RIVELATORE FUGHE GAS 10631



Rivelatore di fughe di gas per Metano con microprocessore taratura a 600 ppm in volume metano/ aria (12% del L.I.E.), segnalazione acustica 85db a 30 mt, grado di protezione IP42, uscita su relé (8/A 250 Vac), alimentazione 230Vac, funzione di autotest, certificato IMQ secondo la norma UNI CEI-70028





ELETTROVALVOLA EVO PER GAS N. CHIUSA 11356

Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
1135604	1/2		NR	1	1	112,5819
1135605	3/4		NR	1	1	116,9962
1135606	1"		NR	1	1	141,4362

Elettrovalvola per gas normalmente chiusa a riarmo manuale con attacchi filettati. Corpo in ottone. Bobina con connettore IP65. Idonea per gas manifatturati, gas naturali, gas di petrolio liquefatto (gpl), per gas non aggressivi e aria. Temperatura di esercizio: - 20-60°C. Pressione massima di esercizio:0,5 bar





ELETTROVALVOLA A RIARMO MANUALE PER GAS 11354

Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
1135404	1/2		NR	1	1	74,4480
1135405	3/4		NR	1	1	74,4480
1135406	1"		NR	1	1	120,3200

Alimentazione 230V a.c. - 50/60HZ - Pressione max. 500mba - Bobina in classe - Forientabile a 360° - Tempo di chiusura e blocco inferiore 1 sec. - Grado di protezione IP54 - Tenute in NBR secondo tab. UNI 4916 -74 - Astina di riarmo in ottone TN-CW614N - Molla di dispersione in acciaio AlSI302 Conformi alle norme UNI-GIG e DIN 3391 - 3394. (Chiusura in presenza di tensione) NORMALMENTE APFRTF





MINIKIT GASBLOC GPL ELETTROVALVOLA A RIARMO 1358 **MANUALE**

Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
1135804	1/2		NR	1	1	155,9648
1135805	3/4		NR	1	1	155,9648
1135806	1"		NR	1	1	240,6400

Alimentazione 230V Composto da: elettrovalvola + rilevatore GPL





	MANUALE					
Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
1136004	1/2		NR	1	1	155,9648
1136005	3/4		NR	1	1	155,9648
1136006	1"		NR	1	1	216,2000

Alimentazione 230 V



