11532 DISINCROSTANTE PER CEMENTO F400

Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
1153202	Lt 1	420001	NR	1	12	10,4152

Disincrostante forte e concentrato per l'eliminazione del cemento, malta e salnitro. Formula composta da miscele di acidi tamponati, può essere diluito fino a 30 volte in acqua. Rapido, sicuro, efficace, professionale. Non utilizzare su marmo, pietre calcaree e loro composti o derivati e qualsiasi altra superfice non resistente agli acidi.

11534 DISINCROSTANTE DOPO POSA DECAVILT T

Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
1153402	Lt 1	4LK001	NR	1	1	11,2048

Pulitore acido per le pavimentazioni con forti presenze di cemento, malte cavillo o efflorescenze di salnitro. Concentrato. Formula composta da miscele di acidi tamponati, può essere diluito fino a 30 volte in acqua. Non utilizzare su marmo, pietre calcaree o loro composti o derivati e qualsiasi altra superficie non resistente agli acidi.

11513 ACIDO FORTE PER CASSETTE F200

Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
11513	Lt 1	1LV001	NR	1	1	10,4904

Faren F200 trattamento anticalcare per cassette WC pulisce e disincrosta tutte le cassette per wc sia esterne che interne, non intacca e deforma parti in gomma e plastica.

11552 DISGORGANTE ACIDO RAPIDISSIMO MELT

Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
11552	750 ml	708001ITSP	NR	1	12	8,0840

Attenzione: Melt soggetto alla DIRETTIVA UE2019/1148, pertanto l'acquisto può essere effettuto esclusivamente per un utilizzo professionale. Formula all'acido solforico, potente disgorgante rapidissimo. Non danneggia la flora batterica e la fauna nella fossa biologica, perchè esaurisce la sua azione entro 25 minuti, fino a divenire inerte.

11560 DISGORGANTE LIQUIDO MELT NO ACID

Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
1156002	Lt 1	3L5001IT	NR	1	12	7,1064

Modalità d'uso: versare 1/2 flacone nello scarico da trattare. Lasciare agire per almeno 15 minuti e fare scorrere acqua calda. Consigli: 1) Se possibile eliminare l'acqua in eccesso prima di versare il prodotto. 2) Versare la restante metà del flacone la sera per eliminare qualsiasi residuo. 3) In alcune sistuazioni potrebbe essere necessario ripetere l'operazione una seconda volta, in tal caso attendere 15 minuti prima di ripetere l'operazione. Confezione: flacone da 1000ml.

11562 DISGORGANTE EFFERVESCENTE IN POLVERE MELT STRONG

Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
1156202	Gr 600	1YC001IT	NR	1	12	9,6256

Modalità d'uso: Versare acqua calda nello scarico da trattare e inserire 100-150gr di MELT STRONG. Lasciare agire 15-30 minuti. Versare abbondante acqua calda (meglio se bollente) nello scarico. Consigli: Aerare l'ambiente prima di utilizzare il prodotto. 2) Si consiglia di coprire la "bocca" dello scarico è sufficiente uno straccio) al fione di evitare la fuoriuscita dei fumi di disgregazione. 3) Evitare l'inalazione dei fumi di reazione quando il prodotto sta agendo a contatto con l'acqua. 4) Evitare l'uso di fiamme libere e fumo. 5) In alcune situazioni potrebbe essere necessario ripetere l'operazione una seconda volta, in tal caso attendere 15 minuti prima di ripetere l'operazione. Confezione: barattolo da 600gr.