

14151 ELETTROPOMPA AUTODESCANTE IN ACCIAIO



Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
1415101	JESXM 8	1690080000	NR	1	1	380,5120
1415103	JESXM 6	1690060000	NR	1	1	374,8720
1415105	JESXM 5	1690050000	NR	1	1	369,2320

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI IN ACCIAIO INOX AISI 304.

Le elettropompe della serie JESX sono elettropompe in acciaio inossidabile AISI 304. Si tratta di pompe autoadescenti dotate di gruppo Venturi (eiettore e diffusore), che risultano di facile utilizzo e leggere grazie alle dimensioni contenute. Costruttivamente hanno il corpo pompa, il supporto, il disco porta tenuta in acciaio AISI 304. Sono dotate di albero in AISI 303 (per la parte a contatto con il liquido). Le giranti sono in PPE + PS rinforzato con fibre di vetro. La tenuta meccanica è in Ceramica/Carbone/NBR. I motori sono asincroni a 2 poli autoventilati. Ad alta efficienza energetica IE3 a partire da 0,75 kW



Pump Type		Power		Q=Capacity					
Single Phase	Code	[kW]	[HP]	l/min	0	5	20	40	45
				m³/h	0	0.3	1.2	2.4	2.7
				H=Total manometric head in meters					
JESXM 5	1415105	0.37	0.5	32	28	23	15	11.5	
JESXM 6	1415103	0.44	0.6	36	31.5	26	17	13.5	
JESXM 8	1415101	0.6	0.8	42	37	29	20	16	

14160 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA BIGIRANTE INOX



Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
1416010	2CDXM/A 70/10	1611700000	NR	1	1	690,7120
1416015	2CDXM/C 70/15	1611150000C	NR	1	1	902,4000
1416020	2CDXM/B 120/20	1621200000B	NR	1	1	1018,9600

Elettropompe centrifughe bigirante con idraulica in AISI 304

Le 2CDX sono elettropompe centrifughe di superficie con doppia girante radiale, aventi l'idraulica totalmente in AISI 304 stampato, i cui componenti sono ottenuti tramite il processo di idroformatura, che garantisce robustezza, efficienza idraulica e affidabilità. Il modello 2CDX è adatto per diversi impieghi che variano dalla pressurizzazione domestica alla piccola irrigazione, dagli impianti per trattamento acqua alle torri evaporative; dunque per movimentazione di acqua pulita in genere. La doppia girante permette di ampliare il range di prestazioni rispetto alla versione con monogirante. La tenuta meccanica standard è in Ceramica/Carbone/NBR, ma sono disponibili diverse tenute speciali.



Pump Type		Power		Q=Capacity									
Single Phase	Code	[kW]	[HP]	l/min	0	20	40	60	80	120	150	180	210
				m³/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	7.2	9.0	10.8	12.6
				H=Total manometric head in meters									
2CDXM 70/10	1416010	0.75	1	41	38.5	35.3	31.5	27	-	-	-	-	-
2CDXM 70/15	1416015	1.1	1.5	56	52.5	48	42.8	36.5	-	-	-	-	-
2CDXM 120/20	1416020	1.5	2	55	-	51.5	49.5	47.4	41.8	36.5	-	-	-