



14207 ELETTROPOMPA SOMMERSA IN PLASTICA COMBINATA

Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
1420702	Q1TP-900N3 Hp 1,2 1100W		NR	1	1	134,4200



Prodotto	ELETTROPOMPA SOMMERSA IN PLASTICA COMBINATA (per acque chiare e acque scure) Motore in rame
Modello	Q1TP-900N3
Voltaggio-Frequenza	230V/ 50Hz
Potenza Nominale	1100W (1,2 Hp)
Portata Massima acque chiare	14000Lt / h
Portata Massima acque scure	5000Lt / h
Immersione Massima acque chiare	10 Metri
Immersione Massima acque scure	7 Metri
Cavo	H05RN-F 3G 1,2 mm
Attacchi in Uscita	1" - 1 1/4" - 1 1/2"
Peso	21,8 Kg
Passaggio libero di corpi solidi	1 mm , 8mm , 35 mm



14090 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER ACQUE CHIARE

Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
14090075	HP 0,75		NR	1	1	118,4040



Caratteristiche :
 Tipo di liquido: acque chiare
 Temperatura massima del liquido: 35° C
 Passaggio libero di corpi solidi: 6 mm
 Immersione max sotto il livello dell'Acqua:
 7 metri
 Livello minimo di prosciugamento: 5 mm

Dati Tecnici:
 Portata: H max 8,5 m3 / h
 Q.Max 13000 L/h
 230V-50Hz - 750W

Applicazioni:
 Drenaggio acque di infiltrazione
 Sollevamento acque pluviali da griglia
 Svuotamento ambienti, vasche e pozzi

Tabella Materiali:
 Corpo pompa: Tecnopolimero
 Girante: Noryl
 Corpo motore: Acciaio Inox X8
 Albero motore: Acciaio Inox X12



14092 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER ACQUE CARICHE

Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
14092110	HP 0,75		NR	1	1	119,2880



Caratteristiche :
 Tipo di liquido: acque sporche con solidi
 Temperatura massima del liquido: 35° C
 Passaggio libero di corpi solidi: 25 mm
 Immersione max sotto il livello dell'Acqua:
 7 metri
 Livello minimo di prosciugamento: 35 mm

Dati Tecnici:
 Portata: H max 10 m3 / h
 Q.Max 13000 L/h
 230V-50Hz - 750W

Applicazioni:
 Drenaggio acque sporche di uso domestico
 Svuotamento ambienti, vasche e pozzi

Tabella Materiali:
 Corpo pompa: Tecnopolimero
 Girante: Noryl
 Corpo motore: Acciaio Inox X8
 Albero motore: Acciaio Inox X12