


**14300** | FLOW SYSTEM


| Codice | Descrizione | Rif.F. | UM | MV | CF | Prezzo          |
|--------|-------------|--------|----|----|----|-----------------|
| 14300  | -           |        | NR | 1  | 1  | <b>124,0800</b> |


**14303** | PRESS CONTROL REGOLABILE


| Codice  | Descrizione | Rif.F. | UM | MV | CF | Prezzo         |
|---------|-------------|--------|----|----|----|----------------|
| 1430322 | 2,2÷3,5 bar |        | NR | 1  | 1  | <b>62,0400</b> |

Max 1MPa Max 60°C Max 10A Max 1,1KW

| Codice  | Mod. | Tensione | Potenza massima | Protezione | Attacco | Frequenza | Pressione attacco | Pressione di esercizio | Temperatura di esercizio | Potenza elettrica | Pressione di esercizio |
|---------|------|----------|-----------------|------------|---------|-----------|-------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|
| 1430322 | L/1  | 220-240V | 1,1 Kw          | IP 65      | 1"      | 50-60 Hz  | Min. 2,2 Bar      | 3,5 Bar                | 60°C                     | 10 A              | 10 Bar                 |


**14304** | PRESS CONTROL IDEAL


| Codice  | Descrizione | Rif.F. | UM | MV | CF | Prezzo         |
|---------|-------------|--------|----|----|----|----------------|
| 1430415 | 1,5 bar     |        | NR | 1  | 1  | <b>49,4000</b> |
| 1430422 | 2,2 bar     |        | NR | 1  | 1  | <b>49,4000</b> |

Taratura fissa

| SPECIFICHE TECNICHE        |            |
|----------------------------|------------|
| Tensione d'ingresso        | 220-240V   |
| Frequenza                  | 50-60Hz    |
| Intensità MAX              | 10A        |
| Categoria di produzione    | IP65       |
| Pressione Max di esercizio | 10bar      |
| Temperatura di lavoro      | 60°C       |
| Collegamento               | 1" maschio |


**14301** | PRESS CONTROL IDEAL REGOLABILE CON MANOMETRO


| Codice  | Descrizione | Rif.F. | UM | MV | CF | Prezzo         | Novità |
|---------|-------------|--------|----|----|----|----------------|--------|
| 1430102 | 1-3,5 bar   |        | NR | 1  | 1  | <b>46,8000</b> |        |

Cablato - Attacco 1"

## Caratteristiche

- Controlla automaticamente l'avvio e l'arresto di elettropompe monofase.
- Sostituisce totalmente il sistema tradizionale composto da pressostato e vaso di espansione.
- Avvia l'elettropompa in seguito alla diminuzione di pressione (apertura rubinetti) e la arresta quando si interrompe il flusso del liquido alla massima pressione dell'elettropompa (chiusura rubinetti).
- Protegge contro la marcia a secco.
- Pressione di intervento regolabile.
- Installazione in qualsiasi posizione - verticale od orizzontale.
- Scheda elettronica di facile sostituzione.
- Manutenzione nulla.

Pressione di intervento regolabile 1÷3,5 bar

