

Elettropompe e filtri

Press control Ideal Star





14300

FLOW SYSTEM

Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
14300	-	720,3	NR	1	1	130,4720







14304

PRESS CONTROL IDEAL

Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
1430415	1,5 bar		NR	1	1	49,9200
1430422	2,2 bar		NR	1	1	49,9200



Taratura fissa

SPECIFICHE TECNICHE	
Tensione d'ingresso	220-240V
Frequenza	50-60Hz
Intensità MAX	10A
Categoria di produzione	IP65
Pressione Max di esercizio	10bar
Temperatura di lavoro	60°C
Collegamento	1" maschio





14301

PRESS CONTROL IDEAL REGOLABILE CON MANOMETRO

Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
1430102	1-3 5 har		NR	1	1	55 1200



Caratteristiche

- Controlla automaticamente l'avvio e l'arresto di elettropompe monofase.
 Sostituisce totalmente il sistema tradizionale composto da pressostato e vaso di espansione.
 Avvia l'elettropompa in seguito alla diminuzione di pressione (apertura rubinetti) e la arresta quando si interrompe il flusso del liquido alla massima pressione dell'elettropompa (chiusura rubinetti).
 Protegge contro la marcia a secco.
 Pressione di intervento regolabile.
 Installazione in qualsiasi posizione –verticale od orizzontale.
 Scheda elettronica di facile sostituzione.
 Manutenzione nulla.



Cablato - Attacco 1"

