90130 KIT SOLAREVO NAT CIRCOLAZIONE NATURALE

Ferroli

Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
9013002	160/2,1 Tetto piano	0XGN12XA	NR	1	1	2258,0250
9013004	160/2,1 Tetto inclinato	0XGN15XA	NR	1	1	2572,8180
9013006	200/2,1 Tetto piano	0XGN13XA	NR	1	1	3204,7230
9013008	200/2,1 Tetto inclinato	0XGN16XA	NR	1	1	3204,7230
9013010	300/5,2 Tetto piano	0XGN54XA	NR	1	1	5447,7510
9013012	300/5,2 Tetto inclinato	0XGN57XA	NR	1	1	5447,7510

Novità

> CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

- **Sistema completo di:**
  * collettore piano SOLAREVO 2.1 (mod. 160 lt e 200 lt) o SOLAREVO 2.6 (mod. 300 lt)
  * bollitore, raccordi idraulici, tubazioni di collegamento
  * glicole concentrato da miscelare
  * valvola di non ritorno e sicurezza 10 bar in ingresso acqua fredda sanitaria
  * valvola di sicurezza 2,5 bar circuito primario solare
  * telai per tetto piano **(mod. "TP")** o inclinato **(mod. "TI")** forniti nel kit
- **Nuovo collettore solare piano SOLAREVO** con telaio in alluminio autoportante
- **Vetro solare temprato ad alta trasparenza da 3,2 mm**
- **Assorbitore** altamente selettivo (AL-Tinox)
- **Isolamento** collettore in lana minerale 40 mm
- Resistenza elettrica integrativa opzionale da 1,5 kW
- Non necessita di componenti elettrici quali termoregolazione o circolatori
- Certificazione di qualità "Keymark" per sistemi **"Factory Made"** (kit solari) (EN 12976-1/2)
- Garanzia 5 anni

A CIRCOLAZIONE NATURALE

CONTO TERMICO 2.0 — DETRAZIONE FISCALE

SOLAREVO NAT	NR. PERSONE MAX
160	2 - 3
200	3 - 4
300	4 - 6

NB: I dati riportati sono indicativi e fanno riferimento a collettori correttamente orientati e inclinati. La scelta dell'impianto ottimale va effettuata tenendo conto dei consumi reali di acqua calda sanitaria dell'unità abitativa servita

MODELLO		160 / 2.1		200 / 2.1		300 / 5.2	
		TP	TI	TP	TI	TP	TI
Dimensioni in pianta (LxP) tetto inclinato	mm	1240 x 1600		1240 x 2000		2000 x 2000	
Dimensioni (LxPxH) tetto piano (inclinazione 45°)	mm	1230 x 1684 x 1700		1520 x 1684 x 1700		2553 x 1973 x 1989	
Dimensioni (LxPxH) tetto piano (inclinazione 30°)	mm	1230 x 1892 x 1326		1520 x 1892 x 1326		2553 x 2247 x 1531	
Superficie lorda / utile complessiva	m^2	2,06/1,93		2,06/1,93		5,24/4,94	
Peso del sistema vuoto	kg	92,5		107,5		178,4	
Peso del sistema pieno	kg	245,1		301,1		477	
Numero collettori	nr.	1 (mod. 2.1)		1 (mod. 2.1)		2 (mod. 2.6)	
Volume bollitore	l	151		192		295	
Attacchi circuito sanitario	Ø	1/2"					
Pressione massima di funzionamento circuito solare	bar	2,5					
Pressione massima di funzionamento circuito sanitario	bar	10					
Protezione catodica bollitore		anodo di magnesio					
CODICE		**0XGN12XA**	**0XGN15XA**	**0XGN13XA**	**0XGN16XA**	**0XGN54XA**	**0XGN57XA**

90132 KIT MONOBLOCCO CIRCOLAZIONE FORZATO

Ferroli

Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
9013202	200 H	0XGU1MXA	NR	1	1	6193,9990
9013204	300 H	0XGU2NXA	NR	1	1	7983,2700

Novità

> CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

- **Bollitore** a doppio serpentino per acqua sanitaria da 200 o 300 litri
- **Gruppo di circolazione** premontato con: valvola di sicurezza 1/2", flussometro con regolatore di portata, rubinetti di carico e scarico impianto, valvola di non ritorno e set manometro, circolatore solare, rubinetto di intercettazione, centralina solare, vaso di espansione circuito solare lt 18
  Centralina solare integrata con funzione autodiagnosi e lettura temperature circuito solare a mezzo sonde (1 sonda PT1000 + 1 NTC, vedi schema cablaggio centralina Ecotronic Hitech)
- Attacchi di connessione/interconnessione collettore solare a compressione diametro 22 mm
- Predisposizione resistenza elettrica, manicotto 1" 1/2
- Garanzia 5 anni (collettori solari e bollitore)

CONTO TERMICO 2.0 — DETRAZIONE FISCALE

STAFFE DA ORDINARE SEPARATAMENTE - Per il modello 200H ordinare i seguenti codici 9014002 o 9014202 - Per il modello 300H ordinare i seguenti codici 9014004 o 9014204

MODELLO		ST 200 H	ST 300 H
Classe ERP bollitore (Classe F-A)		C	C
Volume utile bollitore	lt	196	273
Dispersione termica bollitore	W	67	85
Centralina solare ECOTRONIC HITECH	n	1	1
Collettore: SOLAREVO V 2.1	n	1	2
Collettore: superficie lorda complessiva	m^2	2,09	4,18
Collettore: superficie utile complessiva	m^2	1,96	3,92
CODICE		**0XGU1MXA**	**0XGU2NXA**