

HyWerk



95411 POMPA DISOSTRUENTE MANUALE



Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
95411	-		NR	1	1	376,0000

Permette colpi di pressione per sturare scarichi di qualsiasi genere. Può essere usata anche come prova impianti ad aria. Funzionamento manuale perss. max 8 BAR. Cilindro interno in ottone con spessore rinforzato. In dotazione tampone Ø 65 e Ø 100, tampone piatto Ø 170 e tubo spiralato per carica vasi d'espansione.

HyWerk



95532 POMPA DISOSTRUENTE ELETTRICA



Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
95532	-		NR	1	1	853,5200

Permette colpi di pressione per sturare scarichi di qualsiasi genere. Può essere usata anche come prova impianti ad aria, per pulire caldaie e per verniciare. Motore a 220V, 5CV press. max 8 BAR Aspr.aria 168 l/min.

HyWerk



95457 STAZIONE RIEMPIMENTO LAVAIMPIANTI - SOLARE



Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
95457	Con pompa HP 0.75		NR	1	1	1519,0400

Caratteristiche tecniche: motore chiuso con ventilazione esterna e cassa alettata in lega di alluminio. Grado di protezione IP 44, classe di isolamento F. Dotata di pompa centrifuga, motore a condensatore 230 V, 50 Hz con protezione termica, tenuta in Viton per temperature fino a 80°C, corpo e flangia in ghisa, girante in ottone, albero in acciaio inox. Capacità del serbatoio 50 lt., PH del fluido fra 7-8. Fornita con 2 tubi flessibili retinati trasparenti in PVC 3/4" lunghezza 3 m, interruttore bipolare luminoso.

95458 POMPA DISINCROSTANTE CON INVERSIONE FLUSSO



Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
95458	-	01040.2	NR	1	1	594,8320

Pompa ad asse verticale adatta per lavaggio di serpentine di caldaie, scambiatori di calore. Motore da 0,12 Kw, portata 2400 l/h, press. max 1,0 bar, serbatoio 15 lt., fornita di tubi e raccordi. Dotata di invertitore di flusso.

HyWerk



95460 DISINCROSTANTE ACIDO



Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo
9546005	5 lt	01040.8	NR	1	1	22,5600
9546010	10 lt	01040.8	NR	1	1	37,6000

Liquido disincrostante concentrato per scambiatori in rame ed acciaio.