| DN calibro mm - pollici | | | 25 - 1 | DN calibro mm - pollici | | | 25 - 1 | _, |
|-------------------------|--|------|--------|-------------------------|--|----|--------|-----|
| Q_3 | Portata permanente | m³/h | 6,3 | Α | Lunghezza del contatore senza raccordi | mm | 160 | - B |
| Q_4 | Portata di sovraccarico | m³/h | 7,875 | | Lunghezza del contatore con raccordi | mm | 260 | |
| Q_2 | Portata di transizione con campo di misura R80 [MPE ±2%] | l/h | 126 | В | Diametro massimo di ingombro | mm | 100 | |
| Q ₁ | Portata minima con campo di misura R80 [MPE ±5%] | l/h | 78,75 | С | Altezza con coperchio aperto | mm | 185 | |
| S | Sensibilità con campo di misura R80 | l/h | 20 | D | Altezza con coperchio chiuso | mm | 128 | |
| ΔΡ | Classe di perdita di pressione | bar | 0,63 | Е | Altezza al tubo | mm | 34 | |
| MAP | Massima pressione di funzionamento ammissibile | bar | 16 | | Peso con kit raccordi | kg | 1,850 | |
| | Intervallo di indicazione del quadrante minimo / massimo | m³ | 100.00 | | Peso senza kit raccordi | kg | 1,380 | A |