

DN calibro mm - pollici		15 - 1/2	20 - 3/4	DN calibro mm - pollici		15 - 1/2	20 - 3/4	
Q ₃	Portata permanente	m ³ /h	2,5	4,0	A	Lunghezza del contatore senza raccordi	mm 110-80 115-170	130
Q ₄	Portata di sovraccarico	m ³ /h	3,125	5,0		Lunghezza del contatore con raccordi	mm 190-160 195-250	228
Q ₂	Portata di transizione con campo di misura R80 [MPE ±2%]	l/h	50	80	B	Diametro massimo di ingombro	mm	72
Q ₁	Portata minima con campo di misura R80 [MPE ±5%]	l/h	31,25	50	C	Altezza con coperchio aperto	mm	138
S	Sensibilità con campo di misura R80	l/h	7	15	D	Altezza in esecuzione senza coperchio	mm	70
ΔP	Classe di perdita di pressione	bar	0,63	0,63	E	Altezza al tubo	mm	16
MAP	Massima pressione di funzionamento ammissibile	bar	16	16		Peso con kit raccordi	kg	0,660
	Intervallo di indicazione del quadrante minimo / massimo	m ³	0,0001 / 100.000	0,0001 / 100.000		Peso senza kit raccordi	kg	0,500

