


DN calibro mm - pollici del solo contatore			15 - 1/2
Q <sub>3</sub>	Portata permanente	m <sup>3</sup> /h	2,5
Q <sub>4</sub>	Portata di sovraccarico	m <sup>3</sup> /h	3,125
Q <sub>2</sub>	Portata di transizione con campo di misura R80 [MPE ±2%]	l/h	50
Q <sub>1</sub>	Portata minima con campo di misura R80 [MPE ±5%]	l/h	31,25
S	Sensibilità con campo di misura R80	l/h	7
	Classe di accuratezza		2
ΔP	Classe di perdita di pressione	bar	0,63
MAP	Massima pressione di funzionamento ammissibile	bar	16
	Intervallo di indicazione del quadrante minimo / massimo	m <sup>3</sup>	0,0001 / 100.000
	Peso kit contatore, rosone, cuffia	kg	0,600
	Peso cassetta incasso completa da 1/2" M	kg	0,650
	Peso cassetta incasso completa da 3/4" F	kg	0,700

## ATTACCHI G1/2" M



Il contatore interno, anche dopo la posa in opera, è facilmente accessibile e separabile dalla cassetta da incasso: in caso di guasto, è semplice sostituirlo con notevole risparmio di tempo, evitando di dover rompere il muro e le piastrelle.

L'orologeria orientabile a 360° del contatore SUPER DRY permette l'installazione con qualsiasi direzione del flusso dell'acqua (alto, basso, destra o sinistra).

Il gruppo è dotato di rosone scorrevole sulla cuffia per adattarsi a differenti profondità di montaggio. **La profondità massima di incasso della cassetta è di 45 mm da filo intonaco a centro tubo o di 68 mm da filo intonaco a retro cassetta (sottrarre da queste misure lo spessore dell'eventuale rivestimento murale).**