

Materiale	acciaio al carbonio
Tubi - mm	20x20x1
Collettori - mm	30x30x1,5
Connessioni	4x1/2' *
Fissaggi a muro	4
Pressione max d'esercizio	6 bar
Temperatura max d'esercizio	90 °C
Verniciatura	a polveri epossipoliestere
Imballo	angolari in P.P. + scatola di cartone + nylon esterno



TUBI: 14



TUBI: 22



TUBI: 30



TUBI: 35

* attacco per la valvola di sfiato, incluso

1 kit di fissaggi a muro

Bianco RAL 9016 - dritto

codice	h mm	largh. mm	interasse mm	peso kg	acqua lt	$\Delta T 50^{\circ}C$ watt ϕ 75/65/20°	$\Delta T 42,5^{\circ}C$ watt ϕ 70/55/20°	$\Delta T 30^{\circ}C$ watt ϕ 55/45/20°	$\Delta T 50^{\circ}C$ kcal/h	$\Delta T 60^{\circ}C$ btu	resistenza watt	$\Delta T 50^{\circ}C$ esponente n
1020506950	690	500	470	6,7	3	346	284	186	298	1474	400	1,21512
1020511150	1110	500	470	10,5	4,7	514	421	273	442	2201	600	1,23968
1020511160	1110	600	570	12,1	5,5	602	493	320	518	2577	700	1,23968
1020514250	1420	500	470	14	6,3	664	541	349	571	2853	700	1,26097
1020514260	1420	600	570	16,3	7,3	780	636	410	671	3351	900	1,26097
1020517350	1703	500	470	16,5	7,5	799	652	421	688	3430	900	1,25564
1020517360	1703	600	570	19,1	8,6	937	765	494	806	4023	1100	1,25564