

Pompa centrifuga monogirante con corpo in ghisa.
 Le elettropompe centrifughe CMA-B-C, grazie alle dimensioni compatte, sono di facile installazione anche in situazioni in cui gli spazi sono stretti o di difficile raggiungimento.
 La sua struttura robusta e affidabile, le permette di offrire prestazioni elevate in tutti gli impieghi di movimentazione di acqua.

- Pressurizzazione di impianti domestici
- Piccola irrigazione
- Impianti di lavaggio e lavaggio di veicoli
- Movimentazione di liquidi non aggressivi ad uso civile ed industriale



MONOFASE 230 V														2 POLI		
Modello	Codice	HP	kW	Q=Portata										Corr. Assor. [A] 230V	DNA	DNM
				l/min	0	20	40	60	85	90	95	110	120			
				m³/h	0	1,2	2,4	3,6	5,1	5,4	5,7	6,6	7,2			
H=Prevalenza [m]																
CMA/E 0,75 M	14154075	1	0,75		31,6	29,7	27,8	24,9	20,2	-	-	-	-	4,4	G1	G1
CMA/E 1,00 M	14154100	1,2	0,9		33,6	33	31,9	29,9	25,6	24,6	23,5	-	-	5,4	G1	G1
CMA/E 1,50 M	14154150	2	1,5		39,8	39,5	39	38,3	36,1	36,1	35,6	34,5	-	9	G1"1/4	G1
CMA/E 2,00 M	14154200	2	1,5		48	47,5	47	46	44,5	44,5	44	43	42	9	G1"1/4	G1

DATI TECNICI

Pressione max di esercizio	6 bar per CMA 0.50-0.75-1.00, 8 bar per CMA 1.50-2.00
Temperatura max del liquido	+40°C per CMA 0.50-0.75-1.00 +90°C per il resto della gamma
MEI	> 0,4
Poli	2
Classe di isolamento	F
Grado di protezione	IP44
Voltaggio	Monofase 1~230V ±10%

MATERIALI

Corpo pompa	Ghisa
Girante	in PPE+PS con fibre di vetro per CMA 0.50 - 0.75 - 1.00 in ottone per CMA 1.50 - 2.00 - 3.00
Albero	in AISI 416 (EN 1.4005) (integrale) per CMA 0.50 in AISI 303 (EN 1.4305) (parte in contatto con il liquido) per CMA 0.75-1.00-1.50-2.00-3.00
Tenuta meccanica	Ceramica/Carbone/NBR (standard)
Supporto motore	in alluminio per CMA 0.50-0.75-1.00 in ghisa per il resto della gamma

Condensatore permanentemente inserito e protezione termoamperometrica a riarmo automatico incorporata per il motore monofase.