

# Elettropompe centrifughe monogirante con idraulica in AISI 304

Le CDX sono elettropompe centrifughe di superficie con girante radiale, aventi l'idraulica totalmente in AISI 304 stampato, i cui componenti sono ottenuti tramite il processo di idroformatura, che garantisce robustezza, efficienza idraulica e affidabilità.

Il modello CDX è adatto per diversi impieghi che variano dalla pressurizzazione domestica alla piccola irrigazione, dagli impianti per trattamento acqua alle torri evaporative; dunque per movimentazione di acqua pulita in genere. La tenuta meccanica standard è in Ceramica/Carbone/NBR, ma sono disponibili diverse tenute speciali.

Pump Type		Power		Q=Capacity											
				l/min	0	20	50	80	90	110	130	160	180	210	250
Single Phase	Code	[kW]	[HP]	m <sup>3</sup> /h	0	1.2	3	4.8	5.4	6.6	7.8	9.6	10.8	12.6	15
H=Total manometric head in meters															
CDXM 70/05	1415502	0.37	0.5	22	20.7	18.4	15.9	15	-	-	-	-	-	-	-
CDXM 70/07	1415504	0.55	0.75	30	28	24.5	20.5	-	-	-	-	-	-	-	-
CDXM 90/10	1415506	0.75	1	32	30.3	27.2	23.6	22.3	19.5	-	-	-	-	-	-