La CDA è un'elettropompa in ghisa dotata di una doppia girante per permetterne l'ampliamento delle prestazioni pur mantenendo dimensioni contenute.

- Pressurizzazione di impianti domestici
- Piccola irrigazione
- Impianti di lavaggio e lavaggio di veicoli
- Movimentazione di liquidi non aggressivi ad uso civile ed industriale

MONOFASE 230 V														2 POLI	
Modello	Codice	HP	kW	Q=Portata l/min	0	20	40	50	80	90	100	110	-	Corr. Assor. [A] 230V	DNA	DNM
				m³/h	0	1,2	2,4	3	4,8	5,4	6	6,6	-			
				H=Prevalenza [m]												
CDA/E 0,75 M	14156075	1	0,75		35	33	30,2	27,9	17	-	-	-	-	4,4	G1	G1
CDA/E 1,00 M	14156100	1,2	0,9		41,5	39,5	37	35,2	27	21	-	-	-	5,4	G1	G1
CDA/E 1,50 M	14156150	2	1,5		52	50,8	48,8	48,8	38,4	33,4	27,5	-	-	9	G1"1/4	G1
CDA/E 2,00 M	14156200	2	1,5		62	60,5	58,6	58,6	49,8	46,5	40,3	32,5	-	9	G1"1/4	G1

DATI TECNICI

Pressione max di esercizio	6 bar per CDA 0.75-1.00 10 bar per il resto della gamma
Temperatura max del liquido	+40°C per CDA 0.75-1.00, +90°C per il resto della gamma
Poli	2
Classe di isolamento	F
Grado di protezione	IP44
Voltaggio	Monofase 1~230V ±10% Trifase 3~230/400V ±10%

MATERIALI

Corpo pompa	Ghisa
Girante	in PPE+PS con fibre di vetro per CDA 0.75 - 1.00, in ottone per il resto della gamma
Albero	in AISI 303 (EN 1.4305)
Tenuta meccanica	Ceramica/Carbone/NBR (standard)
Supporto motore	in alluminio per CDA 0.75 - 1.00 in ghisa per il resto della gamma

Condensatore permanentemente inserito e protezione termoamperometrica a riarmo automatico incorporata per il motore monofase.