

SOMMERSE

Elettropompa centrifuga sommersa da 4" in AISI 304 con camicia esterna in acciaio inox di elevato spessore, la bocca di mandata ed il supporto inferiore sono realizzati in acciaio inossidabile microfuso, la valvola di non ritorno in acciaio inox, così come gli stadi, l'albero pompa, il giunto di accoppiamento e la griglia filtrante in acciaio inox. Giranti flottanti in Noryl e diffusori in policarbonato rinforzato con fibre di vetro. Accoppiamento motore in accordo con gli standard NEMA.

Particolarmente consigliata per la movimentazione di acqua limpida in pozzi, pressurizzazione di acqua pulita per uso agricolo, domestico o industriale, o per l'irrigazione e movimentazione di acqua in genere.

DATI TECNICI

- Prevalenza da 3 a 100 m
- Portata 0,3 a 6,0 m³/h
- Temperatura massima del liquido 35°C
- Presenza massima di sabbia 150 gr/m³

Type pumps	Power		Q=Capacity															
			l/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90
	[kW]	[HP]	m ³ /h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
4WN4-9	0.75	1.00	59	-	-	-	-	55	54	52	51	49	47	43	37	28	20	10
4WN4-14	1.10	1.50	93	-	-	-	-	87	86	83	81	79	76	68	58	47	33	20
4WN4-18	1.50	2.00	120	-	-	-	-	113	111	108	105	102	98	88	75	60	42	25