

## SOMMERSIBILI

Elettropompa sommersibile per acque chiare con idraulica in acciaio inossidabile AISI 304. Camicia esterna, girante, filtro, coperchio motore, disco porta tenuta e cassa motore tutto in AISI 304, albero in AISI 303. La tenuta meccanica è di serie in Ceramica/Carbone/NBR. Provviste di 5 m di cavo di alimentazione tipo H05 RN - F (monofase), per uso interno, con galleggiante.

## DATI TECNICI

- Prevalenza da 1,5 a 6 m
- Portata da 1,2 a 10,2 m<sup>3</sup>/h
- Immersione massima 5 m
- Temperatura massima del liquido 50°C
- Passaggio massimo di solidi:
  - 20 mm per versione VOX (VORTEX)

| Pump Type       |         | Power |      | Q=Capacity                        |     |     |     |     |     |     |      |
|-----------------|---------|-------|------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|                 |         |       |      | l/min                             | 0   | 20  | 40  | 80  | 120 | 160 | 170  |
| Single Phase    | Code    | [kW]  | [HP] | m <sup>3</sup> /h                 | 0   | 1,2 | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 10,2 |
|                 |         |       |      | H=Total manometric head in meters |     |     |     |     |     |     |      |
| BEST ONE VOX MA | 1416702 | 0,25  | 0,33 | 6,5                               | 6,0 | 5,6 | 4,8 | 3,5 | 2,0 | 1,5 |      |