



CARATTERISTICHE

Sistema ibrido dell'acqua calda con riscaldatore istantaneo elettrico e boiler

Igiene intima con tecnologia di lavaggio WhirlSpray a doppio erogatore

Erogatore Lady in posizione di riposo protetta separata

Temperatura del getto regolabile

Intensità del getto regolabile su cinque livelli

Astina dell'erogatore regolabile su cinque livelli

Getto oscillante (movimento automatico avanti e indietro dell'astina dell'erogatore) regolabile

Pulizia automatica dell'erogatore prima e dopo l'uso con acqua fresca

Programma di decalcificazione

Vaso senza brida di risciacquo con tecnologia di risciacquo

TurboFlush

Rilevatore di presenza

Aspiratore dei cattivi odori con filtro a nido d'ape attivabile

Aspirazione dei cattivi odori con funzionamento temporizzato

Asciugatore attivabile

Intensità aria calda regolabile su 5 livelli

Astina dell'asciugatore con uscita allungabile

Temperatura dell'asciugatore regolabile

Tavoletta del WC e coperchio del WC con chiusura ammortizzata

Coperchio del WC con apertura ammortizzata

Funzioni e regolazioni tramite il telecomando

Quattro profili utente programmabili

Compatibile con la Geberit Home App

Allacciamento idrico nascosto sul lato sinistro dietro al vaso

Collegamento alla rete elettrica con cavo con guaina flessibile a tre fili, nascosto sul lato destro dietro al vaso

Possibilità di allacciamento idrico esterno, sul lato sinistro con accessori

Possibilità di collegamento alla rete elettrica esterno, con presa elettrica a destra

Isolamento acustico premontato

Omologazione secondo (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

DOTAZIONE

Set per allacciamento idrico per cassette di risciacquo da in-casso

Geberit Sigma 12 cm e cassette di risciacquo da incasso Geberit

Omega 12 cm, altezza d'installazione 112 cm

Spina per collegamento alla rete elettrica

Paraspruzzi

Decalcificante 125 ml

Set per la pulizia

Set per allacciamento per WC, ø 90 mm

Telecomando con supporto a parete e batteria CR2032

Materiale di fissaggio