



CARATTERISTICHE

Riscaldamento dell'acqua tramite riscaldatore istantaneo elettrico
 Lavaggio intimo con tecnologia di lavaggio WhirlSpray
 Erogatore Lady in posizione di riposo protetta separata
 Temperatura del getto regolabile
 Intensità del getto regolabile su cinque livelli
 Astina dell'erogatore regolabile su cinque livelli
 Getto oscillante (movimento automatico avanti e indietro dell'astina dell'erogatore) regolabile
 Pulizia automatica dell'erogatore prima e dopo l'uso con acqua fresca
 Programma di decalcificazione
 Vaso senza brida di risciacquo con tecnologia di risciacquo TurboFlush
 Rilevatore di presenza
 Tavoletta del WC e coperchio del WC con chiusura ammortizzata
 Coperchio del WC con apertura ammortizzata
 Attivazione della luce di cortesia tramite il sensore di luminosità
 Luce di cortesia impostabile in sette colori
 Funzioni e regolazioni tramite il telecomando
 Quattro profili utente programmabili

Compatibile con la Geberit Home App
 Allacciamento idrico nascosto sul lato sinistro dietro al vaso
 Collegamento alla rete elettrica con cavo con guaina flessibile a tre fili, nascosto sul lato destro dietro al vaso
 Possibilità di allacciamento idrico esterno, sul lato sinistro con accessori
 Possibilità di collegamento alla rete elettrica esterno, con presa elettrica a destra
 Omologazione secondo (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

DOTAZIONE

Set per allacciamento idrico per cassette di risciacquo da incasso Geberit Sigma 12 cm e cassette di risciacquo da incasso Geberit Omega 12 cm, altezza d'installazione 112 cm
 Spina per collegamento alla rete elettrica
 Set disaccoppiante
 Paraspruzzi
 Decalcificante 125 ml
 Set per la pulizia
 Set per allacciamento per WC, \varnothing 90 mm
 Telecomando con supporto a parete e batteria CR2032
 Materiale di fissaggio