

CARATTERISTICHE E MODELLI DISPONIBILI	U.D.M.	IDRABAGNO Lx 11	IDRABAGNO Lx 13
Codice prodotto	MTN	20143031	20143035
	GPL	20143032	20143036
SPECIFICHE ETICHETTA ENERGETICA SECONDO DIRETTIVA EU	IROPEA ErP		
Classe di efficienza energetica sanitario	-	А	А
Profilo di carico sanitario	-	М	L
Efficienza energetica sanitaripw(h)	%	75,4	80,2
Consumo giornaliero di gas (Qfuel)	kW/h	8,109	15,175
Consumo annuo di gas (AFC)	GJ	6	11
Consumo giornaliero di energia elettrica (Qelec)	kWh	0,065	0,069
Consumo annuo di energia elettrica (AEC)	kWh	14	15
Livello della potenza sonora all'interno (LWA)	dB(A)	51	51
Emissioni di ossidi di Azoto (Nox)	mg/kWh	33	33
CARATTERISTICHE			
Tipologia		camera stagna	camera stagna
Tiraggio	-	tiraggio forzato	tiraggio forzato
Accensione	-	iono (elettrica)	iono (elettrica)
Controllo di fiamma	-	a ionizzazione	a ionizzazione
Modulazione di fiamma	-	elettronica	elettronica
Portata acqua calda Δt=30°C	litri/min	9,5	10,7
Portata termica nominale (G20-G30-G31)	kW	22,20	25,00
Potenza termica nominale (G20-G30-G31)	kW	19,89	22,45
ACQUA	·		
Campo di selezione temperatura acqua sanitario	°C	36 - 65	36 - 65
Pressione minima / nominale / massima	bar	0,2 / 2 / 10	0,2 / 2 / 10
Attacchi acqua	Ø	1/2"	1/2"
GAS			
Pressione nominale di alimentazione a metano (G20)	mbar	20	20
Pressione nominale di alimentazione GPL (G30/G31)	mbar	28-30 / 37	28-30 / 37
Attacco gas	Ø	3/4"	3/4"
Temperatura fumi (max-min) G20 / G30 / G31	°C	120-71 / 121-64 / 124-60 128-71 / 123-63 / 129-6	
TUBO SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE ARIA COASSIALI Ø 60 /	100		
Lunghezza massima	m	3,5	3,5
Perdita per l'inserimento di una curva 45°/90°	m	1 / 1,5	1 / 1,5
TUBO SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE ARIA SEPARATI Ø 80			
Lunghezza massima	m	15 + 15	15 + 15
Perdita per l'inserimento di una curva 45°/90°	m	1,2 / 1,7	1,2 / 1,7
VALORI ELETTRICI	·		
Potenza assorbita	W	41	41
Tensione di alimentazione	V/Hz		230/50
Grado di protezione elettrica	-	IPX4D	
DIMENSIONI E PESO			
Dimensioni (H×L×P)	mm	642×340×237	642×340×237
Peso netto	kg	19	19
Versioni gas disponibili	-	metano / GPL	metano / GPL
Flessibili a corredo	-	no	no
Rubinetto sanitario a corredo		no	no

IDRABAGNO Lx 11, 13





Vista dall'alto

