



COMPATTO E TECNOLOGICO

- › Design compatto e accattivante
- › Striscia a LED centrale con colorazione intelligente in funzione del livello di umidità rilevato in ambiente
- › Finitura di colore bianco puro matt, molto elegante
- › Tasti soft touch, display a LED
- › 11 I/24h (32 °C; 80% U.R.)
- › Superficie consigliata: fino a 15-20 m²
- › Umidostato ad alta precisione, con umidità impostabile (30-80%)
- › 3 modalità:
 - Modalità AUTO : gestisce il funzionamento in modo automatico in funzione della temperatura impostata rispetto a quella in ambiente
 - Modalità LAUNDRY (continua): l'unità funziona in modo continuo, alla massima velocità, per favorire l'asciugatura della biancheria
 - Modalità SLEEP : l'unità funziona alla bassa velocità di ventilazione e il display viene disattivato

- › Timer ON/OFF 1-24 ore
- › Filtro di purificazione dell'aria sull'aspirazione, rimovibile per la pulizia
- › Allarme tanica piena
- › Attacco rapido per lo scarico continuo della condensa
- › Funzionamento fino a basse temperature: da 5 a 35 °C
- › Sistema di sbrinamento automatico
- › Funzione "Memory": auto-restart dopo un blackout, con mantenimento ultime impostazioni
- › Pratiche ruote pluridirezionali
- › Refrigerante naturale con zero impatto sul riscaldamento globale

MODELLO	ARGO LILUM ART 11	
Capacità di deumidificazione	I/24h	11
Portata d'aria (a)	m ³ /h	100
Temperatura di riferimento	°C	32
Umidità relativa di riferimento	%	80
Superficie consigliata	m ²	15
Capacità della tanica	L	2
Tipo di refrigerante		R290
Carica di refrigerante	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,045/0,000135
Limiti di funzionamento	°C	5-35
Intervallo di regolazione umidità	%	30-80
Tipo di controllo		Elettronico Electronic
Tensione di alimentazione	V/F/Hz	220-240~/1/50
Potenza assorbita	W	195
Pressione sonora (a)	dBA	38
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.)	mm	445/250/220
Peso netto	kg	10