

> CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

A CIRCOLAZIONE NATURALE



SOLAREVO NAT	NR. PERSONE MAX
160	2 - 3
200	3 - 4
300	4 - 6

NB: I dati riportati sono indicativi e fanno riferimento a collettori correttamente orientati e inclinati. La scelta dell'impianto ottimale va effettuata tenendo conto dei consumi reali di acqua calda sanitaria dell'unità abitativa servita

- Sistema completo di:

- * collettore piano SOLAREVO 2.1 (mod. 160 lt e 200 lt) o SOLAREVO 2.6 (mod. 300 lt)
- * bollitore, raccordi idraulici, tubazioni di collegamento
- * glicole concentrato da miscelare
- * valvola di non ritorno e sicurezza 10 bar in ingresso acqua fredda sanitaria
- * valvola di sicurezza 2,5 bar circuito primario solare
- * telai per tetto piano (mod. "TP") o inclinato (mod. "TI") forniti nel kit
- **Nuovo collettore solare piano SOLAREVO** con telaio in alluminio autoportante
- **Vetro solare temprato ad alta trasparenza da 3,2 mm**
- **Absorbitor** altamente selettivo (AL-Tinox)
- **Isolamento** collettore in lana minerale 40 mm
- Resistenza elettrica integrativa opzionale da 1,5 kW
- Non necessita di componenti elettrici quali termoregolazione o circolatori
- Certificazione di qualità "Keymark" per sistemi **"Factory Made"** (kit solari) (EN 12976-1/2)
- Garanzia 5 anni

MODELLO		160 / 2.1		200 / 2.1		300 / 5.2	
		TP	TI	TP	TI	TP	TI
Dimensioni in pianta (LxP) tetto inclinato	mm	1240 x 1600		1240 x 2000		2000 x 2000	
Dimensioni (LxPxH) tetto piano (inclinazione 45°)	mm	1230 x 1684 x 1700		1520 x 1684 x 1700		2553 x 1973 x 1989	
Dimensioni (LxPxH) tetto piano (inclinazione 30°)	mm	1230 x 1892 x 1326		1520 x 1892 x 1326		2553 x 2247 x 1531	
Superficie lorda / utile complessiva	m ²	2,06/1,93		2,06/1,93		5,24/4,94	
Peso del sistema vuoto	kg	92,5		107,5		178,4	
Peso del sistema pieno	kg	245,1		301,1		477	
Numero collettori	nr.	1 (mod. 2.1)		1 (mod. 2.1)		2 (mod. 2.6)	
Volume bollitore	l	151		192		295	
Attacchi circuito sanitario	∅			1/2"			
Pressione massima di funzionamento circuito solare	bar			2,5			
Pressione massima di funzionamento circuito sanitario	bar			10			
Protezione catodica bollitore				anodo di magnesio			
CODICE		OXGN12XA	OXGN15XA	OXGN13XA	OXGN16XA	OXGN54XA	OXGN57XA