



> CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

- **Bollitore** a doppio serpentino per acqua sanitaria da 200 o 300 litri
- **Gruppo di circolazione** premontato con: valvola di sicurezza 1/2", flussometro con regolatore di portata, rubinetti di carico e scarico impianto, valvola di non ritorno e set manometro, circolatore solare, rubinetto di intercettazione, centralina solare, vaso di espansione circuito solare It 18
- **Centralina solare** integrata con funzione autodiagnosi e lettura temperatura circuito solare a mezzo sonde (1 sonda PT1000 + 1 NTC, vedi schema cablaggio centralina Ecotronic Hitech)
- Attacchi di connessione/interconnessione collettore solare a compressione diametro 22 mm
- Predisposizione resistenza elettrica, manicotto 1" 1/2
- Garanzia 5 anni (collettori solari e bollitore)



STAFFE DA ORDINARE SEPARATAMENTE - Per il modello 200H ordinare i seguenti codici 9014002 o 9014202 - Per il modello 300H ordinare i seguenti codici 9014004 o 9014204

MODELLO		ST 200 H	ST 300 H
Classe ERP bollitore (Classe F-A)		C	C
Volume utile bollitore	lt	196	273
Dispersione termica bollitore	W	67	85
Centralina solare ECOTRONIC HITECH	n	1	1
Collettore: SOLAREVO V 2.1	n	1	2
Collettore: superficie lorda complessiva	m ²	2,09	4,18
Collettore: superficie utile complessiva	m ²	1,96	3,92
CODICE		OXGU1MXA	OXGU2NXA